BRACELET ANTI RONFLEMENT

MODE D'EMPLOI

1. Installation de la batterie

Ouvrir la batterie à l'aide du petit tournevis. Insérer les piles AAA 1,5V dans le bon sens. Si les piles sont bien mises un trait infrarouge apparaît à l'arrière au milieu.

2. Utilisation des électrodes

Essuyer le caoutchouc noir à l'aide du tissu humide fourni pour enlever les poussières et autres saletés.
Assurer vous que le caoutchouc soit sec avant de poser les électrodes.
Placer les électrodes sur la partie en caoutchouc noir.
Appuyer sur les électrodes pour une meilleure adhésion, attendre quelques minutes.
Enlever le film transparent (ne pas jeter, pour protéger les électrodes).

3. Réglage

Mettre le bracelet sur le poignet comme une montre.
Ajuster le bracelet à votre taille afin que le « snore stopper » reste en place.
Allumer le « snore stopper » un tournant la molette sur la droite en position 1, la LED s'allume en rouge. Un signal vert signifie que les électrodes ne sont pas bien en contact avec la peau. Si la lumière clignote en rouge cela signifie qu'il faut changer les piles.

Appuyer sur le bouton « test » trois fois, un son est émit et vous permet de régler son intensité (1-7).

Note : Le « snore stopper » s'arrête automatiquement après 8 heures d'utilisation. Vous pouvez l'éteindre manuellement après utilisation.